

クロモリ&ステンレスボルト



純正比2倍の強度！

- ・強度規格-12.9T
- ・材質-SCM435(クロームモリブデン鋼)

L型 強化ミッションハウジングボルトSET *シリンダーブロックへ締め付けるボルト。

ネジ径	ピッチ	首下長さ	レンチサイズ	備考
M10	1.5	60	M17	・締付トルク 7.0~8.0kg/m
M10	1.5	65	M17	・締付トルク 7.0~8.0kg/m

(L60×3 L65×1) 4本SET価格 ¥2,100(本体¥2,000)

強度規格12.9Tとは→1平方mmあたり120キロまでの引っ張りにも切れること無く、9割の108キロまではボルトが伸びずに元に戻るという強さを表しています。
(純正品は60キロが限度です。)



- ・強度規格-12.9T
- ・材質-SCM435(クロームモリブデン鋼)

強化プロペラシャフトボルトSET

ネジ径	ピッチ	首下長さ	レンチサイズ	SET価格(本体)	
M8	1.25	25	M12	¥2,730(本体¥2,600)	・(4本セット)

適応車種 GC10.GC110.GC210.R30
510.610. S30.S130 他

強度規格12.9Tとは→1平方mmあたり120キロまでの引っ張りにも切れること無く、9割の108キロまではボルトが伸びずに元に戻るという強さを表しています。
(純正品は60キロが限度です。)



- ・強度規格-12.9T
- ・材質-SCM435(クロームモリブデン鋼)

L型 強化カムホルダーボルトSET

ネジ径	ピッチ	首下長さ	レンチサイズ	備考
M8	1.25	100	M6	・締付トルク 2.2~2.5kg/m
M8	1.25	35	M6	・締付トルク 1.9~2.2kg/m

SET価格

・L4セット ¥1,680 (本体¥1,600)

・L6セット ¥2,100 (本体¥2,000)



- ・材質-SUS304(ステンレス)

インマニ用ステンレスボルトSET

ネジ径	ピッチ	首下長さ	レンチサイズ	SET価格(本体)
M8	1.25	35	M6	¥1,260(本体¥1,200) ・L6用(6本セット)
M8	1.25	35	M6	¥840(本体¥800) ・L4用(4本セット)