


L 型 ENGINE TUNING PARTS


MADE IN JAPAN

L 型 鍛造レーシングピストン

超軽量 290g



*ピストンリングをチタンコート SPL リング仕様に変更した場合は ¥12,000 の割増しになります。



ピンボスをブリッジ形状で剛性を高め、超高回転に対応！

製法	鍛造
タイプ	ハイコンプ
ピストン径	φ86 86.5 88.5 89 89.25 89.5 90
ピン径×長さ	φ21×46mm 軽量タイプ
ピンハイト	29.0mm
ピストンリング厚み	1.2mm×1.2mm×2.0mm
ピストン単体重量	290g / φ89
バルブリセス深さ	タイプA IN 4.4mm EX 4.7mm タイプB IN 5mm EX 5mm
バルブリセス容積	A=3.2cc B=3.8cc
使用コンロッド	KAMEARI
使用クランク	L28 / LD28 / KAMEARI

価格 L6 86~89.5φ ¥120,000

*ピストンリングをチタンコート SPL リングに変更した場合、¥12,000の割増しになります。

鍛造への拘り

鍛造に拘る理由がある。レースを追求する為に鍛えられた素材。高精度を追求するがゆえに、抜け勾配を廃止した新製法。ピンボスの負担を軽減する為の、高温高速回転域でもフリクションロスを抑える三次元プロファイル。鍛造だからこそ成しえる軽量肉抜き形状。軽量+高強度を兼ね備え、過酷な使用条件下で高性能を発揮します。鍛造への拘りは勝利への拘りです。

L 型 / ピストン

L28 改 L30 鍛造ストリートピストン (L28 ロッド用)



価格 ¥105,000
(リング、ピン、サークリップ込)

詳細

- ・製法 鍛造
- ・タイプ ハイコンプ
- ・ピストン径 φ88.5 φ89 φ89.5
- ・ピン径×長さ φ21×50mm
- ・ピンハイト 38.1mm
- ・ピストンリング厚み 1.5×1.5×2.8mm
- ・ピストン単体重量 365g
- ・バルブリセス深さ IN 4.2mm EX 4.5mm
- ・バルブリセス容積 2.7cc
- ・使用コンロッド L28
- ・使用クランク L28

*ピストンリングをチタンコート SPL リング仕様に変更した場合は本体 ¥12,000 の割増しになります。
注) 純正コンロッドはフルフロー加工必要

L28 改 鍛造レーシングピストン (L3~L3.1 用)




価格 ¥86,000
(リング、ピン、サークリップ込)

詳細

- ・製法 鍛造
- ・タイプ ハイコンプ
- ・ピストン径 φ89.25 φ89.5
- ・ピン径×長さ φ21×65.2mm
- ・ピンハイト 29mm
- ・ピストンリング厚み 1.2×1.2×2.8mm
- ・ピストン単体重量 367g
- ・バルブリセス深さ IN 4.5mm EX 4.8mm
- ・バルブリセス容積 3.4cc
- ・使用コンロッド 亀有コンロッド L28
- ・使用クランク LD28 亀有クランク

*ピストンリングをチタンコート SPL リング仕様に変更した場合は本体 ¥12,000 の割増しになります。

L28 改 L30 鍛造ストリートピストン (L20 ロッド用)



価格 ¥105,000
(リング、ピン、サークリップ込)

詳細

- ・製法 鍛造
- ・タイプ ハイコンプ
- ・ピストン径 φ88.5 φ89 φ89.5
- ・ピン径×長さ φ21×50mm
- ・ピンハイト 35.5mm
- ・ピストンリング厚み 1.5×1.5×2.8mm
- ・ピストン単体重量 357g
- ・バルブリセス深さ IN 4.2mm EX 4.5mm
- ・バルブリセス容積 2.7cc
- ・使用コンロッド L20
- ・使用クランク L28

*ピストンリングをチタンコート SPL リング仕様に変更した場合は本体 ¥12,000 の割増しになります。
注) 純正コンロッドはフルフロー加工必要

L24、L26、L28 φ86 φ87 鍛造ストリートピストン (純正ロッド用)




価格 ¥110,000
(リング、ピン、サークリップ込)

詳細

- ・製法 鍛造
- ・タイプ ハイコンプ
- ・ピストン径 φ86 φ87
- ・ピン径×長さ φ21×50mm
- ・ピンハイト 38.1mm
- ・ピストンリング厚み 1.5×1.5×2.8mm
- ・ピストン単体重量 384g
- ・バルブリセス深さ IN 4.0mm EX 4.0mm
- ・バルブリセス容積 2.1cc
- ・使用コンロッド 純正品
- ・使用クランク 純正品

注) 純正コンロッドはフルフロー加工必要

L28 改 L31 鍛造ストリートピストン (L20 ロッド用)



価格 ¥105,000
(リング、ピン、サークリップ込)

詳細

- ・製法 鍛造
- ・タイプ ハイコンプ
- ・ピストン径 φ88.5 φ89 φ89.5
- ・ピン径×長さ φ21×50mm
- ・ピンハイト 33.5mm
- ・ピストンリング厚み 1.5×1.5×2.8mm
- ・ピストン単体重量 348g
- ・バルブリセス深さ IN 4.2mm EX 4.5mm
- ・バルブリセス容積 2.7cc
- ・使用コンロッド L20
- ・使用クランク LD28

*ピストンリングをチタンコート SPL リング仕様に変更した場合は本体 ¥12,000 の割増しになります。
注) 純正コンロッドはフルフロー加工必要

L24、L26 φ83 鍛造ストリートピストン (純正ロッド用)



価格 ¥110,000
(リング、ピン、サークリップ込)

詳細

- ・製法 鍛造
- ・タイプ ハイコンプ
- ・ピストン径 φ83
- ・ピン径×長さ φ21×50mm
- ・ピンハイト 38.1mm
- ・ピストンリング厚み 1.2×1.2×2.5mm
- ・ピストン単体重量 308g
- ・バルブリセス深さ IN 4.0mm EX 4.0mm
- ・バルブリセス容積 2.1cc
- ・使用コンロッド 純正品
- ・使用クランク 純正品

注) 純正コンロッドはフルフロー加工必要