


SPLピストンリングセット

ピストンリングの最高峰！
チタンコート+インサイドベベル採用
10倍の耐磨耗性と1.8倍の耐焼付性



インサイドベベルカット

シリンダー内に圧縮圧力や爆発圧力が発生したとき、その圧力はリング背面部を押し広げ、同時にリング外周面とシリンダー壁との面圧(気密性)を上げることができます。従来品リングのように張力だけで面圧を稼ぐのとは違い、必要に応じて発生圧力に応じて、無駄なく面圧があるためにフリクションロスも少なくパワーアップが狙えます。又、インサイドベベルのもう一つの狙いはネジレ設計です。合口を合わせて装着したとき皿状にリングが多少ねじれる設計になっており、その結果リング溝の上下面に接触するためオイル上りを防止できます。次に爆発圧力が加わるとネジレが発生されてリング溝下面に押しつけられ側面を密着すると同時に外周に全面接触し圧力損失を最小限に抑えることができます。

チタンコーティング

(トップ、セカンド共)
ガス窒化+チタンコーティングを施した表面硬度は従来品の2倍以上にもアップしました。これによって1.0倍の耐磨耗性と1.8倍の耐焼付き性(カブリ)が確保され高負荷、高回転エンジンには大幅な耐久性アップが可能となりました。

型式、仕様	品番	ピストン径	リング厚み	本体価格/セット
L6 鍛造レース用	L6AR01	φ88.5	1.2-1.2-2.0	¥42,000
	L6AR02	φ89.0	1.2-1.2-2.0	¥42,000
	L6AR03	φ89.25	1.2-1.2-2.0	¥42,000
	L6AR04	φ89.5	1.2-1.2-2.0	¥42,000
	L6AR05	φ90.0	1.2-1.2-2.0	¥42,000
L4 鍛造レース用	L4AR01	φ88.5	1.2-1.2-2.0	¥28,000
	L4AR02	φ89.0	1.2-1.2-2.0	¥28,000
	L4AR03	φ89.25	1.2-1.2-2.0	¥28,000
	L4AR04	φ89.5	1.2-1.2-2.0	¥28,000
L6 鍛造レース用	L6A001	φ89.0	1.2-1.2-2.8	¥42,000
	L6A002	φ89.25	1.2-1.2-2.8	¥42,000
	L6A003	φ89.5	1.2-1.2-2.8	¥42,000
L4 鍛造レース用	L4A001	φ89.0	1.2-1.2-2.8	¥28,000
	L4A002	φ89.25	1.2-1.2-2.8	¥28,000
	L4A003	φ89.5	1.2-1.2-2.8	¥28,000
L6 ストリート用 (鍛造/鋳造)	L6A004	φ88.5	1.5-1.5-4.0	¥42,000
	L6A005	φ88.5	1.5-1.5-2.8	¥42,000
	L6A006	φ89.0	1.5-1.5-2.8	¥42,000
	L6A007	φ89.5	1.5-1.5-2.8	¥42,000
L4 ストリート用 (鍛造/鋳造)	L4A004	φ88.5	1.5-1.5-4.0	¥28,000
	L4A005	φ88.5	1.5-1.5-2.8	¥28,000
	L4A006	φ89.0	1.5-1.5-2.8	¥28,000
	L4A007	φ89.5	1.5-1.5-2.8	¥28,000
L6 FT, XL500流用	L6FTA1	φ89.0	1.5-1.5-4.0	¥42,000
	L6FTA2	φ89.5	1.5-1.5-4.0	¥42,000
L6 KA24流用	L6KAA1	φ89.0	1.5-1.5-2.8	¥42,000
	L6KAA2	φ89.5	1.5-1.5-2.8	¥42,000
L6 FJ20流用	L6FJA1	φ89.0	1.5-1.5-2.8	¥42,000
	L6FJA2	φ89.5	1.5-1.5-2.8	¥42,000
FJ20 純正ピストン (ターボ/NAあり)	FJA001	φ89.0	1.5-1.5-2.8	¥28,000
	FJA002	φ89.5	1.5-1.5-2.8	¥28,000
RB26 純正ピストン	RBA001	φ87.0	1.5-1.5-2.8	¥42,000
2TG 1750/2000 (鍛造/鋳造)	2TGA01	φ88.5	1.5-1.5-4.0	¥28,000
	2TGA02	φ88.5	1.5-1.5-2.8	¥28,000
	2TGA03	φ89.0	1.5-1.5-2.8	¥28,000

※上記の価格は、トップ、セカンド、オイルリングの一台分価格です。

L型/ピストンリング

ピストンピン単品



■ 鋳造ピストン用ピストンピン

型式、仕様	品番	ピン径	ピン長さ	本体価格
L6 L4 レース用	05C001	φ21	65.2mm	¥1,500
L6 L4 ストリート用	05C002	φ21	56mm	¥1,500
A12	05C003	φ17.45	50mm	¥1,500
A14, A15	05C004	φ19	50mm	¥1,500
FJ20	05C005	φ22	60mm	¥1,500
2TG	05C006	φ22	60mm	¥1,500
18RG	05C007	φ22	64mm	¥1,500

■ 鍛造ピストン用ピストンピン

型式、仕様	品番	ピン径	ピン長さ	本体価格
L6 L4 レース用	05C008	φ21	46mm	¥1,500
L6 L4 ストリート用	05C009	φ21	50mm	¥1,500
A12	05C010	φ17.45	46mm	¥1,500
A14, A15	05C011	φ19	46mm	¥1,500
S20	05C012	φ22	50mm	¥1,500
U20	05C013	φ22	60mm	¥1,500
4AG	05C014	φ20	46mm	¥1,500
4K	05C015	φ18	50mm	¥1,500
2TG	05C016	φ22	52mm	¥1,500
18RG	05C017	φ22	52mm	¥1,500