

## スーパーDRAGプロフィール 亀有マスター77度i


### L6 77度iカムシャフト

¥100,000

作用角	カムリフト	バルブリフト
IN 77度	10.0	14.5~14.8mm
EX 77度	10.0	14.5~14.8mm

(新素材採用、リユースライト表面処理施工)

このカムシャフトは、従来の77度シリーズから各プロフィールごとのカムプログラミングデータを基に新たに設計変更を施したものです。今までに勝る瞬発力とビックパワーを狙うためのバルブリフトカーブは急激な加速度を持つ立ち上がり角度と十分にジャンピング対策されたカム山トップ部の形状から形成されています。理想のエンジン性能曲線をめざして動弁系パーツと同時進行で開発されたメカチューン専用のスペシャルカムシャフトです。



### L6 77度i 5点セット

77度i + 10,000rpmS/P + ビックバルブ + チタンリテーナー + 強化バルブコッター

セット価格 ¥216,000

### L型 素材カムシャフト

型式	名称	カムリフト	バルブリフト	中心角	表面処理	L6	L4	備考
L型	73度A	8.6	12.6	103度	リユースライト	¥70,000	¥75,000	・ノーマルバルブ対応、ストリート用
L型	75度A	8.6	12.6	104度	リユースライト	¥70,000	¥75,000	・ノーマルバルブ対応、ストリート用
L型	77度G	9.6	14.0	104度	リユースライト	¥100,000		・中高速回転型
L型	77度H	10/9.6	14.7/14.0	103度	リユースライト	¥100,000		・最高速、高速回転型
L型	77度i	10.0	14.7	101度	リユースライト	¥100,000	¥90,000	・ドラッグレース、周回レース用

### L型 カムシャフト 3点セット

型式	品名	L6	L4	備考
L型	73度Aカムシャフト+9000回転対応S/P+ロッカーガイドSET	¥100,000	¥94,000	・ノーマルヘッドに無加工で取り付け出来ます。
L型	75度Aカムシャフト+9000回転対応S/P+ロッカーガイドSET	¥100,000	¥94,000	・ノーマルヘッドに無加工で取り付け出来ます。

### ハイカムシャフト加工 (ノーマルカムベースのハイカム加工)



L4, L6, U20		A型, 3K, 4K		2TG, 18RG		FJ20	
作用角	リフト	作用角	リフト	作用角	リフト	作用角	リフト
66°	8.3mm	68°	6.8mm	264°	10mm	66°	10mm
68°	8.6mm	70°	6.8mm	272°	10mm	68°	10mm
72°	8.2mm	72°	6.8mm	280°	10.8mm	70°	10.8mm
73°	8.6mm	74°	6.5/7.2/7.4mm	288°	10.8mm	72°	10.8mm
74°	8.4mm	76°	7.7mm	292°	11.7mm	73°	11.7mm
75°	8.6mm	78°	7.3/7.8mm	304°	11/11.5mm	76°	11/11.5mm
76°	8.5mm	80°	7.3/7.4mm	320°	11mm		
78°	8.6mm	82°	7.3mm				

※表以外のエンジン型式のカム加工についてはご相談ください。

※表以外のプロフィールの製作依頼はご相談ください。

※A型、FJ20、3K、4Kはプロフィールによって軸より細くなりリフターの逃げ加工が必要な場合があります。

※純正カムをお預かりして、加工に約2週間かかります。

価格

・L6	.....	¥51,000
・L4, U20	.....	¥38,000
・FJ20	.....	¥35,000 /1本
・A型, 3K, 4K	.....	¥38,000
・2TG, 18RG	.....	¥31,500 /1本

- ・別売りのロッカーガイドが必要です。
- ・別売りのロッカーガイドが必要です。
- ・別売りのバルブキャップが必要です。
- ・リフターの干渉逃がし加工は¥8,000です。
- ・別売りのタペットシムが必要です。