

L 型 ENGINE TUNING PARTS



・ L3.1 リットル SPL-Aキット

¥782,250 (本体 ¥745,000)

レース用ピストン (チタンコートリング仕様)、DRAG-I 断面コンロッド、フルカウンタークランク 83mm、ヘッドガスケット 1.5mm

・ L3.1 リットル SPL-Bキット

¥708,750 (本体 ¥675,000)

レース用ピストン、クロモリ軽量コンロッド 138mm
フルカウンタークランク 83mm、ヘッドガスケット 1.5mm

L3.0 ~ 3.1 リットル kit



L3 リットル kit

内容：レース用ピストン
139.5mm クロモリ軽量コンロッド
メタルヘッドガスケット 1.0mm
¥228,900 (本体 ¥218,000)

L3.1 リットル kit

内容：レース用ピストン
138mm クロモリ軽量コンロッド
メタルヘッドガスケット 1.5mm
LD28 クランクシャフト
(1本キー、曲がり修正、バランス加工済み)
¥416,850 (本体 ¥397,000)

L 型 クロモリ軽量コンロッド



L3 用 139.5mm クロモリ軽量コンロッド

¥21,000 (本体 ¥20,000)

L3.1 用 138mm クロモリ軽量コンロッド

¥21,000 (本体 ¥20,000)

詳細

- ・製法 鍛造 (下二体金型)
- ・材質 クロームモリブデン鋼
- ・熱処理 焼き入れ焼き戻し
- ・表面処理 ショットブラスト
- ・硬度 HB285 ~ 352
- ・コイニング I型リブ部両面
- ・ボルト ARP社製 (強度規格 230,000 ~ 260,000psi)
- ・ピン径 φ21 (フルフロー加工)
- ・重量 620g 以下 (バラツキ 5g 以内)

L 型 レース用プーリー



レース用プーリーフルキット

強化パーツで構成されたプーリーキットで各プーリーの回転比率を考慮した設計になっており、高回転仕様のエンジンに対応できます。
¥51,450 (本体 ¥49,000)

クランクプーリー (単品)

振動吸収のよいシングルベルトタイプのレースプーリー。
¥21,000 (本体 ¥20,000)

クロモリウォーターポンププーリー (単品)

水温管理に最も適したプーリー比を採用！
¥18,480 (本体 ¥17,600)

アルミビクダイナモプーリー (単品)

高回転時での使用でもダイナモへの負担を減らし低回転でも十分な充電を確保します。(オルタネーターにより内径 15φ 17φ あり)
¥8,925 (本体 ¥8,500)

11mm 強化ファンベルト (単品)

ベルトの伸びや切れに強い強化品で高回転での耐久性も充分。
¥4,200 (本体 ¥4,000)

注記：このプーリーキットはフルキットでの使用が前提で設計されています。ベルトやプーリー単品での使用はできませんのでご注意ください。

L3.1 用 LD28 クランクシャフト



LD28 クランクシャフト (加工品)

L3.1 リットルキットの構成部品！

内容：1本キー加工
曲がり修正
精密バランス取り
¥193,200 (本体 ¥184,000)

LD28 クランクシャフト (フル加工品)

内容：1本キー加工
タフトライド表面熱処理
ジャーナルラッピング
曲がり修正
精密バランス取り
¥234,150 (本体 ¥223,000)

S30 大容量アルミオイルパン




【特徴】

- ・大断面シリンドラブロックの剛性アップが図える。
- ・ワンウェイ付き 4 方バフルプレート採用！前後左右あらゆる G にもオイルを中央に集める新機構で、片寄り対策も万全。
- ・オールアルミの採用で抜群の放熱性を発揮。
- ・5.5 リットルの大容量により安定したオイル供給と冷却性能を両立。


¥99,750 (本体 ¥95,000)

4 方バフルプレート



付属品

- ・専用オイルストレーナー
- ・クロモリオイルパン取り付けボルト



L 3.1 用 フルカウンタークランクシャフト



削り出しであるがゆえに可能な軽量ハイバランス率ウエイト形状！ゼロヨンをより速く走り抜くために設計された究極のレース用部品。

¥493,500 (本体 ¥470,000)

詳細

- ・材質 SCM440H
- ・ストローク 83mm
- ・表面熱処理 SQ 処理
- ・製法 削り出し
- ・オイル穴径 メインφピン 6φ
- ・重量 22kg
- ・表面処理 ショットブラスト
- ・硬度 HRC30
- ・回転/バランス 4g/cm 以内
- ・ジャーナル仕上げ 酸化クローム研磨