

kameari new parts



新設計 L型 鍛造レース用ピストン

超軽量290g



鍛造への拘り
 鍛造に拘る理由がある。高レウスで戦う為に鍛えられた素材。高精度を追求するがゆえに、抜け勾配を廃止した新製法。ピンボテの負担を軽減する為の高温高速回転域でもフリクションロスを抑える三次元プロファイル。鍛造だからこそ成しえる軽量肉抜き形状。亀有鍛造は、チューニングに不可欠な軽量+高強度を兼ね備え、過酷な使用条件下で高性能を発揮します。鍛造への拘りは勝利への拘りです。

製法	鍛造
タイプ	ハイコンプ
ピストン径	φ88.5 89 89.25 89.5
ピン径×長さ	φ21×46mm
ピンハイト	29.0mm
ピストンリング厚	1.2×1.2×2.0mm
バルブリセス	ハイカム+ピクバルブ対応
ピストン単体重量	290g / φ89
使用コンロッド	KAMEARI
使用クランク	L28/LD28/KAMEARI

価格 L6 ¥12,600 (本体 ¥120,000)
 L4 ¥84,000 (本体 ¥80,000)

MAID IN JAPAN

ピンボテ周りをブリッジ形状で剛性を高め、超高回転に対応！

L28改 L30鍛造ストリートピストン (L28ロッド用)



¥110,250 (本体¥105,000)
 (リング、ピストン、サークルアップ込)

詳細	鍛造
・製法	ハイコンプ
・タイプ	ハイコンプ
・ピストン径	φ88.5 φ89 φ89.5
・ピン径×長さ	φ21×50mm
・ピンハイト	38.1mm
・ピストンリング厚み	1.5×1.5×2.8mm
・ピストン単体重量	
・使用コンロッド	L28
・使用クランク	L28

*ピストンリングをチタンコートSPLリング仕様に変更した場合は ¥12,600(本体¥120,000)の割増しになります。
 注)コンロッドのフルフロー加工必要

L18改 2φ鍛造ストリートピストン (純正ロッド用)



¥73,500 (本体¥70,000)
 (リング、ピストン、サークルアップ込)

詳細	鍛造
・製法	ハイコンプ
・タイプ	ハイコンプ
・ピストン径	φ88.5 φ89 φ89.5
・ピン径×長さ	φ21×50mm
・ピンハイト	35.5mm / 38.1mm
・ピストンリング厚み	1.5×1.5×2.8mm
・使用コンロッド	L20(ピンハイト35.5)
・使用コンロッド	L18(ピンハイト38.1)
・使用クランク	L18

*ピストンリングをチタンコートSPLリング仕様に変更した場合は ¥8,400(本体¥80,000)の割増しになります。
 注)コンロッドのフルフロー加工必要 *ピストンはシリンダーブロック面より0.4mm下になります。

L28改 L30鍛造ストリートピストン (L20ロッド用)



¥110,250 (本体¥105,000)
 (リング、ピストン、サークルアップ込)

詳細	鍛造
・製法	ハイコンプ
・タイプ	ハイコンプ
・ピストン径	φ88.5 φ89 φ89.5
・ピン径×長さ	φ21×50mm
・ピンハイト	35.5mm
・ピストンリング厚み	1.5×1.5×2.8mm
・ピストン単体重量	
・使用コンロッド	L20
・使用クランク	L28

*ピストンリングをチタンコートSPLリング仕様に変更した場合は ¥12,600(本体¥120,000)の割増しになります。
 注)コンロッドのフルフロー加工必要

L3.1リットル SPL キット (鍛造レース用ピストン仕様)



L3.1リットル SPL-Aキット
 内容 鍛造レース用ピストン
 チタンコートSPLピストンリング
 DRAD 1断面コンロッド 138mm
 フルカウンタークランクシャフト
 メタルヘッドガスケット 1.5mm
¥812,700 (本体¥774,000)

L3.1リットル SPL-Bキット
 内容 鍛造レース用ピストン
 クロモリ軽量コンロッド 138mm
 フルカウンタークランクシャフト
 メタルヘッドガスケット 1.5mm
¥740,250 (本体¥705,000)

*ヘッドガスケットの厚み変更は差額が発生します。

L28改 L31鍛造ストリートピストン (L20ロッド用)



¥110,250 (本体¥105,000)
 (リング、ピストン、サークルアップ込)

詳細	鍛造
・製法	ハイコンプ
・タイプ	ハイコンプ
・ピストン径	φ88.5 φ89 φ89.5
・ピン径×長さ	φ21×50mm
・ピンハイト	33.5mm
・ピストンリング厚み	1.5×1.5×2.8mm
・ピストン単体重量	
・使用コンロッド	L20
・使用クランク	LD28

*ピストンリングをチタンコートSPLリング仕様に変更した場合は ¥12,600(本体¥120,000)の割増しになります。
 注)コンロッドのフルフロー加工必要

L3.0&L3.1リットル キット (鍛造レース用ピストン仕様)



L3.0リットル キット
 内容 鍛造レース用ピストン
 クロモリ軽量コンロッド 139.5mm
 メタルヘッドガスケット 1.0mm
¥264,600 (本体¥252,000)

L3.1リットル キット
 内容 鍛造レース用ピストン
 クロモリ軽量コンロッド 138mm
 メタルヘッドガスケット 1.5mm
 LD28クランクシャフト
 (1本キー、曲がり修正、バランス加工済み)
¥451,500 (本体¥430,000)

*写真はL3.1リットルキット
 *ヘッドガスケットの厚み変更は差額が発生します。