



# L型 ENGINE TUNING PARTS

## L型 DRAG I 断面コンロッド



コンロッド専用型で成型したクロームモリブデン鋼による鍛造素材が、この亀有 I 断面コンロッドのベースです。限りのなく製品に近い形状で鍛造素材を打ち、鍛造線切断することなく削り出すことで板材からの加工品では成しえない強度を実現しました。

直列エンジンのクランク振動を直接左右する「コンロッド重量」、エンジンの耐久性で最も重要視される「コンロッド強度」等、コンロッドに要求されるさまざまな課題をクリアすべく金属素材、鍛造成型、熱処理、精密機械加工に至るあらゆる作業工程を厳しく品質管理されました。

軽量と力の分散を考慮した切削プログラムや充分な引っ張り強度を持つARP特注リーマボルトの採用など全てのコンピネーション技術がこのスペシャルコンロッドの成り立ちであり亀有の技術であります。

### 詳細

・芯間	137.5mm / 139.5mm
・ピン径	φ21 (フルフロー加工済)
・重量	L30/L31 490~495g L32 470~475g (一台SET時バラツキ1g以内)
・製法	鍛造+削り出し
・材質	クロームモリブデン鋼
・熱処理	焼き入れ焼き戻し
・表面処理	プラスト処理
・硬度	HB285~352
・コイニング	I 型リブ部両面
・ボルト	ARP社製(強度規格230,000~260,000psi) L19
・使用ピストン	KAMEARIレーシングピストン
・価格	L31用137.5mm 本体 ¥33,000 / 1本 (品番: ICL31-1375) L32用137.5mm 本体 ¥35,000 / 1本 (品番: ICL32-1375) ※幅狭仕様 L30用139.5mm 本体 ¥33,000 / 1本 (品番: ICL30-1395)

## L型 クロモリ軽量コンロッド



※画像はL31-137.5mm


高強度のクロモリ鍛造素材に加え、最高品質で特注したARPリーマボルトの組み合わせにより軽量+高強度のコンセプトを両立しました。またナットを廃止した滑らかな肩形状からは、コンロッドの最も弱い大端部まわりの強度を確保し安全率を向上します。衝撃吸収、引っ張り強度、回転運動部の重量軽減など、純正加工品では成しえない性能を兼ね備えた競技用コンロッドです。

### 詳細

・芯間	133mm / 137.5mm / 139.5mm
・ピン径	φ21 (フルフロー加工済)
・重量	610g~635g (一台SET時バラツキ5g以内)
・製法	鍛造
・材質	クロームモリブデン鋼
・熱処理	焼き入れ焼き戻し
・表面処理	プラスト処理
・硬度	HB285~352
・コイニング	I 型リブ部両面
・ボルト	ARP社製(強度規格230,000~260,000psi) L19
・使用ピストン	KAMEARIレーシングピストン
・価格	L20タイプ 133mm 本体 ¥23,000 / 1本 (品番: CCL20-1330) L31用 137.5mm 本体 ¥23,000 / 1本 (品番: CCL31-1375) L30用 139.5mm 本体 ¥23,000 / 1本 (品番: CCL30-1395)

L型 / ピストン

## L18改2ℓ 鍛造レーシングピストン



本体 ¥90,000  
(品番: RP-L1829- )

### 詳細

・製法	鍛造
・タイプ	ハイコンプ
・ピストン径	φ86 φ86.5 φ87 φ88.5 φ89 φ89.25 φ89.5 φ90
・ピン径 × 長さ	φ21 × 46mm 軽量タイプ
・ピンハイト	29.0mm
・ピストンリング厚み	1.2 × 1.2 × 2.0mm
・ピストン単体重量	290g / φ89
・バルブリセス深さ	IN 5.0 / EX 5.0mm
・バルブリセス容積	3.8cc
・使用コンロッド	亀有コンロッド139.5mm
・使用クランク	L18

※ピストンはシリンダーブロック面より0.4mm下がります。  
※ピストンリング、ピストンピン、サークリップ付属

## L18改2ℓ 軽量ストリートピストン (純正ロッド用)



本体 ¥90,000  
(品番: SP-L18381- )

### 詳細

・製法	鍛造+削り出し
・タイプ	ハイコンプ
・ピストン径	φ88 φ88.5 φ89 φ89.5
・ピン径 × 長さ	φ21 × 50mm
・ピンハイト	38.1mm
・ピストンリング厚み	1.5 × 1.5 × 2.8mm
・ピストン単体重量	334g
・バルブリセス深さ	IN 5.0mm EX 5.0mm
・バルブリセス容積	3.8cc
・使用コンロッド	純正品
・使用クランク	純正品

注) 純正コンロッドはフルフロー加工必要  
※ピストンはシリンダーブロック面より0.4mm下がります。  
※ピストンリング、ピストンピン、サークリップ付属

## L18改2ℓ 軽量ストリートピストン (L20ロッド用)



本体 ¥90,000  
(品番: SP-L18355- )

### 詳細

・製法	鍛造+削り出し
・タイプ	ハイコンプ
・ピストン径	φ88 φ88.5 φ89 φ89.5
・ピン径 × 長さ	φ21 × 50mm
・ピンハイト	35.5mm
・ピストンリング厚み	1.5 × 1.5 × 2.8mm
・ピストン単体重量	327g
・バルブリセス深さ	IN 5.0mm EX 5.0mm
・バルブリセス容積	3.8cc
・使用コンロッド	L20 / 亀有コンロッド
・使用クランク	L18

注) 純正コンロッドはフルフロー加工必要  
※ピストンはシリンダーブロック面より0.4mm下がります。  
※ピストンリング、ピストンピン、サークリップ付属

## L14、L16、L18 86φ軽量ストリートピストン




本体 ¥90,000  
(品番: SP-L18381-86)

### 詳細

・製法	鍛造+削り出し
・タイプ	ハイコンプ
・ピストン径	φ86
・ピン径 × 長さ	φ21 × 50mm
・ピンハイト	38.1mm
・ピストンリング厚み	1.5 × 1.5 × 2.8mm
・ピストン単体重量	320g
・バルブリセス深さ	IN 4.0mm EX 4.0mm
・バルブリセス容積	2.1cc
・使用コンロッド	純正品
・使用クランク	純正品

注) 純正コンロッドはフルフロー加工必要  
※ピストンはシリンダーブロック面より0.4mm下がります。  
※ピストンリング、ピストンピン、サークリップ付属

## L14、L16 83φ軽量ストリートピストン




本体 ¥90,000  
(品番: SP-L1683-0S)

### 詳細

・製法	鍛造+削り出し
・タイプ	ハイコンプ
・ピストン径	φ83 (82.98)
・ピン径 × 長さ	φ21 × 50mm
・ピンハイト	38.1mm
・ピストンリング厚み	1.2 × 1.2 × 2.5mm
・ピストン単体重量	302g
・バルブリセス深さ	IN 4.0mm EX 4.0mm
・バルブリセス容積	2.1cc
・使用コンロッド	純正品
・使用クランク	純正品

注) 純正コンロッドはフルフロー加工必要  
※ピストンはシリンダーブロック面より0.4mm下がります。  
※ピストンリング、ピストンピン、サークリップ付属

## L18 87φ軽量ストリートピストン



本体 ¥90,000  
(品番: SP-L18381- )

### 詳細

・製法	鍛造+削り出し
・タイプ	ハイコンプ
・ピストン径	φ87
・ピン径 × 長さ	φ21 × 50mm
・ピンハイト	38.1mm
・ピストンリング厚み	1.2 × 1.2 × 2.5mm
・ピストン単体重量	327g
・バルブリセス深さ	IN 4.0mm EX 4.0mm
・バルブリセス容積	2.1cc
・使用コンロッド	純正品
・使用クランク	純正品

注) 純正コンロッドはフルフロー加工必要  
※ピストンはシリンダーブロック面より0.4mm下がります。  
※ピストンリング、ピストンピン、サークリップ付属