2TG オーバーホールパーツ

2TG 1,626cc 86φ鍛造ストリートピストン （レギュラー仕様）



■ピストン仕様

・タイプ	ハイコンプ
・製法	鍛造削り出し
・ピストン径	φ86
・排気量	1,626cc
・圧縮比	9.0：1
・ピストン頭部高さ	4.7mm
・ピンハイト	39.0mm
・ピン径 × 長さ	φ22×52mm
・ピストンリング厚み	1.5-1.5-2.8mm
・ピストン単体重量	321g
・ピストンピン重量	85g
・バルブリセス	STDバルブ対応
・使用コンロッド	2TG STD
・使用クランク	2TG STD

注記：
半球形燃焼室専用ピストンです。
レーザーヘッド（多球形燃焼室）には使用できません。
コンロッド小端部のブッシュ入れフルフローティング加工必要。

■価 格 ¥105,000
(2026.1.1更新)

2TG 1,626cc 86φ鍛造ストリートピストン （ハイオク仕様）



■ピストン仕様

・タイプ	ハイコンプ
・製法	鍛造削り出し
・ピストン径	φ86
・排気量	1,626cc
・圧縮比	9.8：1
・ピストン頭部高さ	7.0mm
・ピンハイト	39.0mm
・ピン径 × 長さ	φ22×52mm
・ピストンリング厚み	1.5-1.5-2.8mm
・ピストン単体重量	328g
・ピストンピン重量	85g
・バルブリセス	STDバルブ対応
・使用コンロッド	2TG STD
・使用クランク	2TG STD

注記：
半球形燃焼室専用ピストンです。
レーザーヘッド（多球形燃焼室）には使用できません。
コンロッド小端部のブッシュ入れフルフローティング加工必要。

■価 格 ¥105,000
(2026.1.1更新)



2T-G スタンダードバルブ

適 合：2T-G/2T-GEU
サイズ：IN：44.5φ EX：38.5φ
価 格：¥3,000/1本
¥24,000/1台



2TG STDバルブシートリング

仕様：高強度焼結合金（無鉛対応）
適合：スタンダードバルブ用
価格：¥16,000/1台



2T-G 1次側テンショナー

適 合：2T/2T-G/2T-GEU

価 格：1次側テンショナー ¥3,700
1次側チェーンガイド ¥900



2TG STDバルブガイド

適合：2TG、18RG
材質：鋳鉄（純正同等品）
価格：¥12,000/1台 ¥1,500/1本



2TG 強化ヘッドボルトセット

適合：2TG、18RG
材質：クロームモリブデン鋼
価格：¥19,000/1台



2TGオルタネーターブラケット

仕様：メッキ仕上げ
適合：純正オルタ～ブラックオルタ対応
価格：¥2,500



2TG ビックバルブシートリング

仕様：高強度焼結合金（無鉛対応）
適合：45/40.5φバルブ用
価格：¥16,000/1台



2T-Gディスキャップ&ローター

品 番：33012 （キャップ外径77φ）
適 合：2T-G 中後期型
価 格：¥3,380/SET



2T-Gディスキャップ&ローター

品 番：31013 （キャップ外径74φ）
適 合：2T-G 初期型
価 格：¥4,110/SET



2TGステンレス4-2タコ足

価格：¥135,000
品番：510-22412 (FUJITSUBO)
適合：TA22,TA27,TE27
パイプ外径：42.7φ
(2026.11.04更新)



2TGオイルポンプAssy

・大容量オイルポンプAssy ¥47,000
・STDオイルポンプAssy ¥21,000
適合：TA22,TA27
※TE27系にご利用の際はストレーナー部の形状が異なりますので、付け替えてご使用ください。




2TGマニホールドスタッドボルト

・2TG 前期型 IN (M8サイズ) ¥220
EX(M8サイズ) ¥220
・2TG 後期型 IN (M8サイズ) ¥220
EX(M10サイズ) ¥230




2TG ARP強化コンロッドボルト

ARP 社製（USA） ¥14,500
・トルクと伸び管理ができる
本格派強化ボルト ！



2TG ロッド式リンケージキット

SOLEX、WEBER、OERの左レバータイプに使用可
(2026.7.27追加) ¥32,000




2TG ワイヤー式リンケージキット

SOLEX、WEBER、OERの左レバータイプに使用可
(2026.7.27追加) ¥32,000

2T-G エンジン主要部締め付けトルク 締付トルク（kg-m）

締 付 箇 所	トヨタ サービス データ	参考 強化ボルト
シリンダー ヘッド ボルト	7.2～8.8	9.0
メイン ベアリング キャップ ボルト	7.2～8.8	
コンロッド ボルト	4.0～5.0	5.0～5.5
クランク プーリー ボルト	4.0～6.0	
タペットカバー ナット	0.4～0.7	
カム ブラケット 取付ナット	1.2～1.8	
カム スプロケット センターボルト	7.0～8.0	14.0～16.0
No,2 チェーン テンショナー×シリンダーヘッド	3.0～4.0	
No,1 チェーン テンショナー×シリンダーブロック	1.0～1.6	
インテーク マニホールド ナット	1.0～1.6	
オイルパン 取付ボルト	0.5～0.8	
タイミングチェーン カバー×シリンダーブロック	1.0～1.6	
オイル ポンプ×シリンダーブロック	1.7～2.6	
フライホイール ボルト	7.7～8.3	13.0～13.5
クラッチカバー ボルト	1.5～2.0	3.5～4.0



TA22/TA17 2TG用

①・ヒーターコネクター 17-17φ二又 ¥4,800
②・ヒーターパイプ 17φストレート ¥4,600
③・ヒーターコネクター 17φ-3/8 ¥1,500



TE27 2TG用

①・ヒーターコネクター 17-14φ二又 ¥4,800
②・ヒーターパイプ 14φストレート ¥4,600
③・ヒーターコネクター 14φ-3/8 ¥1,500



2TG メカニカルホールカバー

仕 様：スタンダード仕様
付属品：なし (2026.7.27追加)
価 格：¥2,000