

100φ スミス クラシックタコメーター



MADE IN UNITED KINGDOM

設定方法

1. イグニッションOFFの状態ですイッチを下方向に押し続けます。(ノッチが上)
2. 押した状態でイグニッションをONにします。
出荷時に6気筒に設定されているものは、タコメーターの指針が6を指します。
3. 気筒数の設定を変更するには、スイッチを一度戻し再度下方向にスイッチを押すと(長押ししない)タコメーターの指針が1(1気筒)を指し再び押せば2(2気筒)になります。
スイッチにより12気筒まで設定でき、その後は1気筒に戻ります。
4. 合わせたい気筒数まで指針が上がったら、次はスイッチを下方向に長押しします。
それにより、設定が確定されタコメーター機能に記憶されます。
記憶されると指針は0に戻ります。
5. 確定が終わったら、イグニッションをOFFにして終了です。
エンジン始動して作動確認してください。

※設定以外にスイッチは使用しません。設定終了後は取外し可。

配線方法 [線の色]

緑	イグニッション12V電源
赤/白	照明電源
黒	ボディーアース
赤/青	フルトラ信号線(コイルマイナス側※MDI/CDIの場合は電子パーツの説明書に従う)
白/黒	コンピューター信号線(ダイレクト点火等)※旧車は使用しない
赤/黒	ボディーアース

発売元 〒340-0808
埼玉県八潮市八潮3-1-16
株式会社 亀有エンジンワークス
TEL 048-998-2323
FAX 048-997-9085